

Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2019

produktové řady Classic - Comfort - Pro

solo
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

| Řada | Modely | Účel použití | Robustnost | Kvalita | Vybavení | Cenová úroveň | Cílová skupina | Distribuční kanál | Typ trhu | Použití |
|---------|--|--|---------------|------------|------------------|---|---|--|---------------------------|---------------|
| Classic | 403, 404 408, 409 453 425/435/475 Classic 473 D, 424 NOVA | Ochrana rostlin | Standardní | Standardní | Běžná výbava | Nižší cenová úroveň pro cenově citlivější zákazníky | Privátní uživatelé (domácnosti) | Prodejn s domácími a zahradnickými potřebami, železářství, e-shopy | Cenově citlivější trhy | Příležitostné |
| Comfort | 401, 402 461, 462 425/435/475 Comfort 417 434 | Ochrana rostlin, pouze částečně čištění a dezinfekce | Vysoká úroveň | Vyšší | Vylepšená výbava | Střední | Privátní uživatelé (domácnosti) | Specializované prodejny a e-shopy | Rozvinutější trhy | Častější |
| Pro | 421 456, 456 Pro, 457, 458 425 Pro, 475 Pro 416 Li 433H 423, 451 467 | Ochrana rostlin, dezinfekce, čištění, lesnictví a řemeslnictví | Extrémní | Top úroveň | Nejlepší výbava | Vysoká | Privátní uživatelé, profesionálové a řemeslníci | Specializované prodejny a e-shopy | Rozvinuté a stabilní trhy | Intenzivní |

SOLO CLASSIC



SOLO COMFORT



SOLO PRO



Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2019 tlakové postřikovače řady Classic - Comfort - Pro

SOLO
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines



| Řada | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Pro | Pro | Pro | Pro |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Model | 403 | 404 | 408 | 409 | 453 | 401 | 402 | 461 | 462 | 456 | 457 | 458 | 456 Pro |
| Objednáací číslo | 40301 | 40401 | 40801 | 40901 | 45301 | 40101 | 40201 | 46101 | 46290 | 45601 | 45701 | 45801 | 45602 |
| Objem v litrech | 1.25 | 2.0 | 5 | 7 | 11 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| Typ nádrže | standardní | standardní | standardní | standardní | standardní | standardní | standardní | pevný plast odolný vůči UV záření, odnímatelný plnicí otvor s integrovaným zásobníkem na trysky | pevný plast odolný vůči UV záření, odnímatelný plnicí otvor s integrovaným zásobníkem na trysky | extrémně robustní a profesionální konstrukce odolná vůči UV záření, velký plnicí otvor | extrémně robustní a profesionální konstrukce odolná vůči UV záření, velký plnicí otvor | extrémně robustní a profesionální konstrukce odolná vůči UV záření, velký plnicí otvor | extrémně robustní a profesionální konstrukce odolná vůči UV záření, velký plnicí otvor |
| Max. tlak (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Váha prázdného stroje (kg) | 0.49 | 0.55 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 0.39 | 0.46 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.6 |
| Trubka postřiku | - | - | 40 cm | 40 cm | 40 cm | nerezová | nerezová | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 - 90 cm |
| Trysky v balení | nastavitelná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel) | nastavitelná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel) | nastavitelná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel) | nastavitelná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel) | nastavitelná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel) | otočná a nastavitelná tryska o 180° pro kruhový postřik, odnímatelný kryt postřiku | otočná a nastavitelná tryska o 180° pro kruhový postřik, odnímatelný kryt postřiku | 2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel) | 2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel) | 2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel) | 2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel) | 2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel) | 2 nastavitelné mosazné trysky - štěrbinová (plošný p.) a dutý kužel (kruhový p.) |
| Hadice | - | - | standardní, černá | standardní, černá | standardní, 2,5m dlouhá spirálová | - | - | průhledná | průhledná | vyztužená tkaninou, průhledná | vyztužená tkaninou, průhledná | vyztužená tkaninou, průhledná | vyztužená tkaninou, průhledná |
| Nosný popruh | - | - | standardní | standardní | - | - | - | vylepšený | vylepšený | vylepšený | vylepšený | vylepšený | polstrovaný |
| Těsnění | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | Viton® | Viton® | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | Viton® |
| Speciální vlastnosti | | | | | | nerezová trubka, otočná tryska nastavitelná o 180° | nerezová trubka, otočná tryska nastavitelná o 180° | integrován zásobník na trysky | integrován zásobník na trysky | extrémně robustní a profesionální konstrukce a plnicí otvor | extrémně robustní a profesionální konstrukce a plnicí otvor | extrémně robustní a profesionální konstrukce a plnicí otvor | extrémně robustní a profesionální konstrukce a plnicí otvor |

Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2019

Bateriové a motorové postřikovače řady Comfort - Pro

SOLO
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines



| Řada | Comfort | Pro |
|--|--|--|
| Model | 417 | 416 Li |
| Objednací číslo | 41701 | 41601 |
| Objem nádrže v litrech | 18 | 20 |
| Typ nádrže | odolná vůči UV záření s držákem na trubku postřiku | nadstandardně velký plnicí otvor, odolná vůči UV záření s držákem na trubku postřiku |
| Baterie | Pb/gel | Lithiová-iontová |
| Typ čerpadla | Elektrické, 12V/7,2Ah | Elektrické, 11,1V/7,8Ah |
| Max. dosažitelný tlak při dvou možných nastavení tlaku (bar) | pozice 1 : 2.5 bar pozice 2 : 4.3 bar | pozice 1 : 2.5 bar pozice 2 : 4.3 bar |
| Vystříkané množství (ltr./min.) | pozice 1 : 1.07 l pozice 2 : 1.42 l | pozice 1 : 1.07 l pozice 2 : 1.42 l |
| Váha prázdného stroje (kg) | 7.6 | 5.2 |
| Trubka postřiku | 50 cm | nastavitelná 50 - 90 cm |
| Trysky v balení | štěrbinová pro plošný postřik | štěrbinová pro plošný postřik, kuličkový filtr |
| Manometr | ano | ano |
| Systém popruhů | polstrování zad a ramenních popruhů | polstrování zad a ramenních popruhů, pásový popruh |



| Řada | Comfort | Pro |
|---|---|---|
| Model | 434 | 433H |
| Objednací číslo | 43401 | 43303 |
| Motor | Solo 2-taktní motor | Honda 4-taktní motor GX25 |
| Objem motoru (cm ³) | 28.9 | 25.0 |
| Výkon motoru kW (HP) | 0.7 (1.0) | 0.7 (1.0) |
| Objem palivové nádrže (lt) | 0.5 | 0.58 |
| Objem nádrže postřiku (lt) | 18 | 20 |
| Typ nádrže | odolná vůči UV záření s držákem na trubku postřiku | velký plnicí otvor, nerezový plnicí filtr, odolná vůči UV záření s držákem na trubku postřiku |
| Typ čerpadla | dvojitě pístové čerpadlo | dvojitě pístové čerpadlo |
| Nastavitelnost tlaku postřiku | max. 20 bar | max. 30 bar |
| Vystříkané množství (ltr./min.) při daném pracovním tlaku (bar) | 1.0 l při 5 bar 1.4 l při 10 bar 1.9 l při 20 bar | 1.0 l při 5 bar 1.9 l při 10 bar 2.0 l při 20 bar 2.4 l při 30 bar |
| Váha prázdného stroje (kg) | 9.3 | 9.8 |
| Trubka postřiku | 50 cm, nerezová | 50 cm, nerezová |
| Trysky v balení | nerezová dvojitá tryska | nerezová dvojitá tryska |
| Manometr | ano | ano |
| Systém popruhů | polstrování zad a ramenních popruhů | nadstandardní polstrování zad a širokých ramenních popruhů |

Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2019

Motorové zádové rosiče řady Pro



| Řada | Pro | Pro | Pro |
|--|--|--|--|
| Model | 451-01 | 451-02 (20 L) | 423 Port |
| Objednávací číslo | 45101 | 45102 | 42313 |
| Motor | SOLO 2-taktní motor | SOLO 2-taktní motor | SOLO 2-taktní motor |
| Objem motoru (cm ³) | 66.5 | 66.5 | 72.3 |
| Výkon motoru kW (HP) | 2.1 (2.9) / při 5750 rpm | 2.1 (2.9) / při 5750 rpm | 3.0 (4.1) / při 5700 rpm |
| Objem palivové nádrže (lt) | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
| Objem nádrže postřiku (lt) | 12 | 20 | 12 |
| Typ nádrže | velký plnicí otvor, nerezový plnicí filtr, nádrž odolná vůči UV záření | velký plnicí otvor, nerezový plnicí filtr, nádrž odolná vůči UV záření | velký plnicí otvor, nerezový plnicí filtr, nádrž odolná vůči UV záření |
| Max. objem vzduchu (m ³ /h) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Horizontální dosah (m) | 11.5 | 11.5 | 12 |
| Váha prázdného stroje (kg) | 11.8 | 12.0 | 11.0 |
| Trysky v balení | Speciální SOLO rosící tryska a čtyři možné nastavení dle aktuální potřeby uživatele - dalekonosná tryska, mřížka širokého dosahu, vratná a dvousměrná mřížka | Speciální SOLO rosící tryska a čtyři možné nastavení dle aktuální potřeby uživatele - dalekonosná tryska, mřížka širokého dosahu, vratná a dvousměrná mřížka | Speciální SOLO rosící tryska a čtyři možné nastavení dle aktuální potřeby uživatele - dalekonosná tryska, mřížka širokého dosahu, vratná a dvousměrná mřížka |
| Systém popruhů | nadstandardní polstrování zad a širokých ramenních popruhů | nadstandardní polstrování zad a širokých ramenních popruhů | nadstandardní polstrování zad a širokých ramenních popruhů |

Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2019

Foukač a rozmetadlo granulátu řady Pro

solo
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines



| | |
|--|--|
| Řada | Pro |
| Model | 467 |
| Objednací číslo | 46701 |
| Motor | Solo 2-taktní |
| Objem motoru (cm ³) | 66.5 |
| Výkon motoru kW (HP) | 2.1 (2.9) / při 5750 rpm |
| Objem palivové nádrže (lt) | 1.8 |
| Max. objem vzduchu (m ³ /h) | 1400 |
| Rychlost vzduchu (m/s) | 92 |
| Váha prázdného stroje (kg) | 10.0 |
| Systém popruhů | nadstandardní polstrování zad a širokých ramenních popruhů |



| | |
|----------------------------|---|
| Řada | Pro |
| Model | 421 |
| Objednací číslo | 42101 |
| Objem plnicího zásobníku | 9 kg |
| Použití | granulované materiály - např. hnojiva trávníku, chemické přípravky, semena a krmiva |
| Mechanismus | klikou poháněný rovnoměrně rotující talíř |
| Váha prázdného stroje (kg) | |
| Nosný popruh | standardní |