

# Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2022

## produktové řady Classic - Comfort - Pro

# SOLO®

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.  
German quality sprayers and cut-off machines

Řada	Modely	Účel použití	Robustnost	Kvalita	Vybavení	Cenová úroveň	Cílová skupina	Distribuční kanál	Typ trhu	Použití
Classic	460Li, 403, 404 408, 409 453 473 D 425/435/475 Classic 441	Ochrana rostlin	Standardní	Standardní	Běžná výbava	Nižší cenová úroveň pro cenově senzitivnější zákazníky	Privátní uživatelé (domácnosti)	Prodejny s domácími a zahradnickými potřebami, železářství, e-shopy apod.	Cenově citlivější trhy	Příležitostné
Comfort	401, 402 461, 462 425/475 Comfort 417, 442	Ochrana rostlin, částečné čištění a dezinfekce	Vysoká úroveň	Vyšší	Vylepšená výbava	Střední	Privátní uživatelé a profesionálové	Specializované prodejny a e-shopy	Rozvinutější trhy	Častější
Pro	421 456, 457, 458 425 Pro 416 Li 433H 452 Master 468	Ochrana rostlin, čištění, dezinfekce a řemeslnictví	Extrémní	Top úroveň	Nejlepší výbava	Vyšší	Privátní uživatelé, profesionálové a řemeslníci	Specializované prodejny a e-shopy	Rozvinuté a stabilní trhy	Intenzivní

### SOLO CLASSIC



### SOLO COMFORT



### SOLO PRO



# Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2022 tlakové postřikovače řady Classic - Comfort - Pro

**SOLO**<sup>®</sup>  
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.  
German quality sprayers and cut-off machines



Řada	Classic	Classic	Classic	Classic	Classic	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Pro	Pro	Pro
Model	403	404	408	409	453	401	402	461	462	456	457	458
Objednáací číslo	40301	40401	40801	40901	45301	40101	40201	46101	46201	45601	45701	45802
Objem v litrech	1.25	2.0	5	7	11	1	2	5	7	5	7	11
Typ nádrže	standardní	standardní	standardní	standardní	standardní	standardní	standardní	pevný plast odolný vůči UV záření, odnímatelný plnicí otvor s integrovaným zásobníkem na trysky	pevný plast odolný vůči UV záření, odnímatelný plnicí otvor s integrovaným zásobníkem na trysky	extrémně robustní a profesionální konstrukce odolná vůči UV záření, velký plnicí otvor, široká základna	extrémně robustní a profesionální konstrukce odolná vůči UV záření, velký plnicí otvor, široká základna	extrémně robustní a profesionální konstrukce odolná vůči UV záření, velký plnicí otvor, široká základna
Max. tlak (bar)	2	2	2	2	2	2.5	2.5	3	3	3	3	3
Váha prázdného stroje (kg)	0.49	0.55	1.2	1.4	3.5	0.39	0.46	1.5	1.7	2.0	2.2	3.0
Trubka postřiku	-	-	40 cm	40 cm	40 cm	nerezová	nerezová	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Trysky v balení	nastavitelná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel)	nastavitelná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel)	nastavitelná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel)	nastavitelná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel)	nastavitelná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel)	otočná a nastavitelná tryska o 180° pro kruhový postřik, odnímatelný kryt postřiku	otočná a nastavitelná tryska o 180° pro kruhový postřik, odnímatelný kryt postřiku	2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel)	2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel)	2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel)	2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel)	2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel)
Hadice	-	-	standardní, černá	standardní, černá	standardní, 2,5m dlouhá, spirálová	-	-	průhledná	průhledná	vyztužená tkaninou, průhledná	vyztužená tkaninou, průhledná	vyztužená tkaninou, průhledná
Nosný popruh	-	-	standardní	standardní	-	-	-	vylepšený	vylepšený	vylepšený	vylepšený	vylepšený
Těsnění	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR	Viton <sup>®</sup>	Viton <sup>®</sup>	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR
Speciální vlastnosti						nerezová trubka, otočná tryska nastavitelná o 180°	nerezová trubka, otočná tryska nastavitelná o 180°	integrovaný zásobník na trysky	integrovaný zásobník na trysky	extrémně robustní nádrž a základna, profesionální konstrukce a plnicí otvor	extrémně robustní nádrž a základna, profesionální konstrukce a plnicí otvor	extrémně robustní nádrž a základna, profesionální konstrukce a plnicí otvor

# Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2022

## Zádové postřikovače řady Classic - Comfort - Pro

**solo**<sup>®</sup>  
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.  
German quality sprayers and cut-off machines



Řada	Classic	Classic	Classic	Classic	Comfort	Comfort	Pro
Model	473 D Classic	425 Classic	475 Classic	435 Classic	425 Comfort	475 Comfort	425 Pro
Objednáací číslo	47321	42521	47521	43521	42531	47531	42541
Typ čerpadla	membrána	píst	membrána	píst	píst	membrána	píst
Objem nádrže v litrech	10	15	15	20	15	15	15
Typ nádrže	bez skládacího madla	bez skládacího madla	bez skládacího madla	bez skládacího madla	včetně skládacího madla a držadla na trubku	včetně skládacího madla a držadla na trubku	včetně skládacího madla a držadla na trubku
Max. tlak (bar)	4	4	4	4	6	4	6
Váha prázdného stroje (kg)	4.2	4.4	4.6	5.0	4.5	4.7	5.2
Trubka postřiku	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 - 90 cm, karbon
Trysky v balení	2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel)	2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel)	2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel)	2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel)	2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel)	2 trysky - pro plošný postřik (štěrbinová) a pro kruhový postřik (dutý kužel)	2 trysky - nastavitelná mosazná pro kruhový postřik (dutý kužel) a mosazná pro plošný postřik (štěrbinová)
Nastavitelný tlak	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ano
Manometr	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano
Systém popruhů	standardní polstrování	standardní polstrování	standardní polstrování	standardní polstrování	standardní polstrování	standardní polstrování	profesionální systém popruhů a opěrky zad
Těsnění	NBR	NBR	NBR	NBR	Viton <sup>*</sup>	Viton <sup>*</sup>	Viton <sup>*</sup>
Typ tlakovací páky	standardní velikost, možnost namontování páky nalevo i napravo	standardní velikost, možnost namontování páky nalevo i napravo	standardní velikost, možnost namontování páky nalevo i napravo	standardní velikost, možnost namontování páky nalevo i napravo	3 nastavitelné délky, ergonomický tvar, možnost namontování páky nalevo i napravo	3 nastavitelné délky, ergonomický tvar, možnost namontování páky nalevo i napravo	3 nastavitelné délky, ergonomický tvar, možnost namontování páky nalevo i napravo

# Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2022

## Bateriové postřikovače řady Classic - Comfort - Pro

**solo**<sup>®</sup>  
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.  
German quality sprayers and cut-off machines



Řada	Classic	Classic	Comfort	Comfort	Pro
Model	460Li	441	442	417	416 Li
Objednací číslo	46001	44101	44201	41701	41601
Objem nádrže v litrech	1	16	16	18	20
Typ nádrže	standardní	odolná vůči UV záření s držákem na trubku postřiku	odolná vůči UV záření s držákem na trubku postřiku	odolná vůči UV záření s držákem na trubku postřiku	nadstandardně velký plnicí otvor, odolná vůči UV záření s držákem na trubku postřiku
Baterie	Lithium-iontová	Lithium-iontová	Lithium-iontová	Pb/gel	Lithium-iontová
Typ čerpadla	3,7 V / 1,4 Ah	Elektrické, 11,1 V / 2,5 Ah	Elektrické, 18 V / 2,5 Ah	Elektrické, 12 V / 7,2 Ah	Elektrické, 11,1 V / 7,8 Ah
Max. dosažitelný tlak (bar)	2 bar (jeden stupeň)	2,5 bar (jeden stupeň)	4 nastavitelné tlaky (stupně) 1 - 4 bar	pozice 1 : 2.5 bar    pozice 2 : 4.3 bar	pozice 1 : 2.5 bar pozice 2 : 4.3 bar
Vystříkané množství (ltr. /min)	0,33 l / min	0,6-1,16 l / min	1 bar: 0,68 l / min    2 bar: 0,97 l / min 3 bar: 1,19 l / min    4 bar: 1,37 l / min	pozice 1 : 1.07 l / min pozice 2 : 1.42 l / min	pozice 1 : 1.07 l / min pozice 2 : 1.42 l / min
Váha prázdného stroje (kg)	0,3	3,7	4,5	7,6	5,2
Trubka postřiku	-	50 cm	50 cm	50 cm	nastavitelná 50 - 90 cm
Trsyky v balení	nastavitelná univerzální (dutý kužel) pro kruhový postřik	nastavitelná univerzální (dutý kužel) pro kruhový postřik	šěrbinová pro plošný postřik, nastavitelná univerzální (dutý kužel) pro kruhový postřik, kuličkový filtr	šěrbinová pro plošný postřik	šěrbinová pro plošný postřik, kuličkový filtr
Manometr	-	-	-	ano	ano
Systém popruhů	-	standardní polstrování	standardní polstrování vč. hrudního popruhu a možnosti profi bederního pásu (doplňkové příslušenství)	včetně polstrování zad a ramenních popruhů	včetně profesionálního polstrování zad a ramenních popruhů, bederní pás

# Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2022

## Motorový zádový postřikovač a rosič řady Pro

**solo**<sup>®</sup>  
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.  
German quality sprayers and cut-off machines



Řada	Pro
Model	433H
Objednací číslo	43303
Motor	Honda 4-taktní motor GX25
Objem motoru (cm <sup>3</sup> )	25.0
Výkon motoru kW (HP)	0.7 (1.0)
Objem palivové nádrže (lt)	0.58
Objem nádrže postřiku (lt)	20
Typ nádrže	velký plnicí otvor, nerezový plnicí filtr, odolná vůči UV záření s držákem na trubku postřiku
Typ čerpadla	dvojitě pístové čerpadlo
Nastavitelnost tlaku postřiku	max. 30 bar
Vystříkané množství (ltr. /min.) při daném pracovním tlaku (bar)	1.0 l při 5 bar 1.9 l při 10 bar 2.0 l při 20 bar 2.4 l při 30 bar
Váha prázdného stroje (kg)	9.8
Trubka postřiku	50 cm, nerezová
Trysky v balení	nerezová dvojitá tryska
Manometr	ano
Systém popruhů	nadstandardní polstrování zad a širokých ramenních popruhů



Řada	Pro
Model	452 MASTER
Objednací číslo	45203
Motor	SOLO 2-taktní motor
Objem motoru (cm <sup>3</sup> )	66.5
Výkon motoru kW (HP)	2.1 (2.9)
Objem palivové nádrže (lt)	1.4
Objem nádrže postřiku (lt)	10
Typ nádrže	velký plnicí otvor, nerezový plnicí filtr, nádrž odolná vůči UV záření
Max. objem vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	1 400
Horizontální dosah (m)	11
Váha prázdného stroje (kg)	9.6
Trysky v balení	speciální SOLO rosičí tryska, dalekonosná tryska, mřížka širokého dosahu
Systém popruhů	nadstandardní polstrování zad a širokých ramenních popruhů

# Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2021

## Rozmetadlo granulátu a foukač listí řady Pro

**solo**<sup>®</sup>  
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.  
German quality sprayers and cut-off machines



Řada	Pro
Model	468
Objednáací číslo	46801
Motor	Solo 2-taktní
Objem motoru (cm <sup>3</sup> )	66.5
Výkon motoru kW (HP)	2.1 (2.9)
Objem palivové nádrže (lt)	1.4
Max. objem vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	1 400
Rychlost vzduchu (m/s)	92
Váha prázdného stroje (kg)	8,4
Systém popruhů	nadstandardní polstrování zad a širokých ramenních popruhů



Řada	Pro
Model	421
Objednáací číslo	42101
Objem plnicího zásobníku	9 kg
Použití	granulované materiály - např. hnojiva trávníku, chemické přípravky, semena a krmiva
Mechanismus	klikou poháněný rovnoměrně rotující talíř
Váha prázdného stroje (kg)	2,5
Nosný popruh	standardní