

Informace o produktu Akumulátorový postřikovač 416Li

Aktualizovaný
model

Nyní s novou lithium-
iontovou baterií

Provozní výhody

- Kompaktní, lehký a robustní produkt
- Tichý, žádné emise, nízké vibrace; vhodný rovněž pro aplikaci v uzavřeném prostoru, jako jsou skleníky apod.
- Skvělý výkon baterie umožňuje téměř 6h nepřetržitě práce.
- Nastavitelnost velikosti tlaku postřiku prostřednictvím kolébkového spínače.
- Pohodlné nošení s polstrovanými popruhy, zádočným polstrováním a páskem přes pás.

Robustní vzhled

- Trubkový hliníkový rám a snadno otevírací ochranný kryt.
- Velký objem, UV stabilní nádrž pro menší i velké práce.
- Velký plnicí otvor umožňuje rychlé a efektivní plnění a také snadné čištění.
- Odjímatelné sítko z nerezové oceli.
- Průsvitná nádrž se značením stavu objemu postřiku.

Balení obsahuje

- Lehkou a výkonnou lithium-iontovou baterii.
- Nastavitelnou trubku postřiku 50 - 90 cm
- Vyměnitelnou trysku
- Nerezový filtr s kuličkovým ventilem (prevence proti odkávání)
- Praktický držák na trubku šetří prostor.
- Manometr s ochranným krytem a antivibračním mechanismem.



Ergonomická silueta



Pohodlné nošení

Model	416 Li
objednávací číslo	40001161
Pohon	Elektrické čerpadlo, 12V
Baterie/napětí/výkon	Lithium-iontová baterie, 11.1V / 7.8 Ah
Objem nádrže (plnicí)	20 L
Tryska	03F80 pro plochý postřik
Dva stupně nastavitelného tlaku	2.5 / 4.3 bar
Celkový výstup s dvou- stupňovým nastavitelným tlakem I / II	I 1.07 L / Min II 1.42 L / Min
Provozní čas po nabití (max.)	I cca. 5.9 h II cca. 3.7 h
Celková váha prázdného postřikovače (včetně baterie)	5,2 kg
Obsah balení	Nastavitelnou plastovou trubku postřiku (50- 90cm), manometr, držák trubky, bederní popruh, Lithium-iontovou baterii
Hladina skustického tlaku	< 70 dB (A)
Hladina akustického výkonu (garantovaná)	< 70 db (A)
Velikost vibrací	< 2,0 m / s ²