

Zádové postřikovače CLASSIC - COMFORT - PRO

Srovnání vlastností a standartní výbavy daných řad



solo®

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Produktová řada	Classic	Comfort	Pro
Typy	424NOVA CLASSIC, 473D CLASSIC, 425 CLASSIC, 435 CLASSIC, 475 CLASSIC	425 COMFORT, 475 COMFORT	425 PRO, 475 PRO
Použití	Pro soukromé účely	Pro soukromé účely	Pro profesionální použití
Účely použití	Ochrana rostlin	Ochrana rostlin	Ochrana rostlin, lesnictví, dezinfikování
Typ těsnění	Standartní NBR	FPM („Viton“)	FPM („Viton“)
Páka čerpadla	Standartní, montáž možná nalevo i napravo	3 nastavitelné délky, variabilita nastavení na boční straně	3 nastavitelné délky, variabilita nastavení na boční straně
Nádrž postřiku	Nádrž bez polohovacího držadla	Nádrž včetně polohovacího držadla	Nádrž včetně polohovacího držadla
Tlak	Max. 4 bar	Max. 4 bar, u pístových modelů max. 6 bar	Max. 4 bar, u pístových modelů max. 6 bar
Nastavitelný tlak	-	4 možná nastavení	4 možná nastavení
Nosný systém popruhů	Polstrované ramenné popruhy	Polstrované ramenné popruhy	Profesionální systém kompletního polstrování
Délka trubky postřiku	50 cm	50 cm	Teleskopická s délkou 50 – 90 cm (karbonová)
Manometr	-	-	ano
Trysky uvnitř balení	Dvoudílná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel), štěrbinová tryska pro plošný postřik	Dvoudílná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel), štěrbinová tryska pro plošný postřik	Mosazná štěrbinová tryska pro plošný postřik, nastavitelná, mosazná pro kruhový postřik